

产品概述	金刚砂防滑骨料，用于一系列涂料配套。	
预期用途	添加于涂料配套面涂层上，制造防滑表面。	
产品信息	颜色	GMA146
	面漆/光泽	不适用
	体积固体份	100% ±3% (ISO 3233:1998)
	推荐用量	每平方米 0.1 – 0.3 千克 (具体取决于需求)
	颗粒尺寸	低于 800 微米
	比重	3.9 千克/厘米 ³
	施工方法	撒在湿油漆表面上。如必要，可在防滑砂上另外施工一度油漆将其嵌入涂层。 或，将防滑砂预先混合在湿油漆中并进行刷涂或辊涂。有关配套建议，请向国际油漆咨询。
	闪点	不适用
限制	使用时，防滑砂必须是干燥的。丢弃破损容器。	
贮存	贮存于干燥环境。	
单位装运重量	20 公升容器装 20 公斤。	
法定数据	挥发性有机化合物	不适用
安全	所有与该产品的施工和使用有关的工作，均应按照国家关于健康、安全和环境保护方面的标准和规定进行。 使用该产品前，应获取、参阅并遵循该产品“材料安全说明书”有关健康和安全方面的信息规定。参阅并遵守“材料安全说明书”和包装容器标牌上的所有预防措施。如果您未完全了解这些告诫和规定，或者不能严格遵守，请勿使用该产品。在该产品的施工和干燥过程中，必须采用合适的通风和防范措施，将溶剂蒸汽浓度控制在安全限定值以内，以防止发生中毒或缺氧的危险。采取保护措施，避免皮肤和眼睛与该产品接触(例如：手套、护目镜、面罩、隔离霜等)。具体安全措施应视施工方法和工作环境而定。 紧急联系电话： 美国/加拿大 - 医疗咨询电话 1-800-854-6813 欧洲 - 联系电话 (44) 191 4696111。医院及医生诊视电话 (44) 207 6359191 中国 - 联系电话 (86) 532 83889090 其他地区 - 与地区办事处联系	
重要声明	本产品说明书中所提供的资料并非详尽无遗，任何人因任何原因，未首先经我们书面确认而使用本说明书特别推荐以外的任何产品，则自行承担产品对其预期目的适用性这一风险。虽然我们竭力保证我们对产品所提供的建议（无论在本说明书中或以其它方式提供的）均正确无误，但我们无法控制底材的质量或状况或影响本产品施工和使用的多种因素。因此，除非我们特地书面同意这种做法，否则我们对于所产生的任何产品性能问题，或因使用产品而导致的损失或损坏在法律允许的最大范围内概不负责。因此，我们拒绝承担一切通过法律或其它方式明示或暗示的保证，包括但不限于对特定目的之可销售性或适用性作出任何暗示性保证。所有供应的产品及提供的技术指导隶属于我们的销售条款和条件。您应获取本文件的副本并仔细阅读。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们不断开发产品的政策随时进行修改。在使用产品前，与当地代表联系检查所持产品说明书为最新版本是用户的职责。 本技术产品说明书也可在我们的网站 www.international-marine.com 或 www.international-pc.com 上找到，它们应与本文件相一致。如本文件与网站上的技术产品说明书版本之间存在任何差异，则应以网站上的版本为准。  和本产品说明书中提到的所有商标均为 Akzonobel（阿克苏诺贝尔）集团公司之商标或已许可给 Akzonobel（阿克苏诺贝尔）集团公司。 © AkzoNobel, 2013 www.international-marine.com	