



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准
严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

CMP BIOCLEAR MARKING

(CMP BCL M)


CMP BIOCLEAR MARKING是一种单组分硅胶型防污涂料。

技术数据

类型	：有机硅防污漆						
用途	：可作为CMP BIOCLEAN防污体系的面漆及标志漆						
资料	颜色	：黑色					
	闪点	：26.5° C					
	密度	：1.07 ± 0.05	g/ml				
	体积固体含量	：72 ± 2%					
	有机挥发物含量	：241 ± 20	g/L				
	理论涂布量	：0.139	L/m2				
	厚度	：湿膜	139微米				
		干膜	100 微米				
(干膜=200μm)	温度	0 °C	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C	
	干燥时间	表干	10 小时	6 小时	3 小时	2 小时	1 小时
		硬干	20 小时	14 小时	10 小时	7 小时	5 小时
	涂装间隔	至少					
		至多*					
下水间隔时间	最少						
施工条件	涂装方法	：刷涂、辊涂					
	天气	：温度： 0-35° C	湿度： 40-85% RH				
	稀释剂	：SILICON THINNER A, EPOXY THINNER A（仅作清洗用）					
	稀释	：-%	体积比				
前道配套涂料	：CMP BIOCLEAN FINISH、HB、R						
后道配套涂料	：-						
包装	：单组分						

注: 1 一套是8L或4L的包装

2 密度、体积固体含量和有机挥发物含量是根据配方在不含稀料的条件下理论计算得出的。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持