



技术说明书

TECHNICAL DATA SHEET

021-50568299

服务时间 9:00 - 21:00



www.rich-tech.net

在线选品 / 资料下载 / 色号查询 / 行业资讯



扫码加企业微信

报价、销售及技术支持

本资料由 锐亿奇工业科技（上海）有限公司 整理提供，仅供客户选型参考，具体性能参数以原厂最新版本为准

严禁转载本资料，请访问锐亿奇官网获取最新资讯

老人牌稀释剂 08570

产品特性

描述

除少数特殊情况，一般不需要稀释。涂料设计为开罐即用，因此，一旦涂料已充分混合（如果需要，可加入固化剂），通常不需要再添加稀释剂。何时使用和不使用稀释剂有一些普遍性的原因。如需了解这些原因，请参阅技术指南《稀释剂的使用》。

推荐用途

08570 (4°C/39°F)

老人牌环氧车间底漆 15280、老人牌硅酸锌车间底漆 15890，老人牌硅酸锌车间底漆 15820

产品安全

闪点 5°C

VOC 含量

法规	值
欧洲联盟	848 克/升
美国（涂料）	848 克/升
美国（监管）	848 克/升
加拿大	848 克/升
中国	848 克/升
香港	848 克/升
韩国	848 克/升

本产品符合国家强制性或国家推荐性标准规定的VOC要求，具体请咨询本公司代表。

处理

小心轻放。使用前和使用过程中，遵守包装和油漆容器上的安全标签，遵守所有当地和国家的安全规定。请随时查阅 Hempel 的产品《安全数据表》及《产品数据表》。

仅供专业人士使用。

产品数据

产品代码

08570

标准色号 / 代码

透明 00000

体积固体分

0 ± 2%

比重

0.8 千克/升

表面处理

更多详情，请参考 Hempel 独立文件《表面处理指南》。

施工

推荐方法

(*如需要其他施工方法请咨询本公司代表!)

干燥与重涂

储存

保质期

环境温度


产品

25°C

60 个月

储存在未开封的原始容器中时，保质期从生产日期算起。之后，必须重新检验产品质量。存放在高温条件下可能缩短保质期。如需建议，请咨询 Hempel。

报价、销售及技术支持



老人牌稀释剂 08570

储存条件

- 产品必须按照安全数据表、标签和当地法规进行储存。将容器存放在干燥、阴凉、通风良好的地方，远离热源和火源。容器必须保持密闭。小心轻放。

本《产品数据表》（“PDS”）与所供应的产品有关（“产品”），且该表内容会不时更新。因此，买方/施工方应当参考与相关批次产品同时提供的 PDS（而非早期版本）。除 PDS 之外，买方/施工方还应参考如下所示的部分或全部规格、声明和/或指南，此类文件也可以从 Hempel 官网（www.hempel.com）“产品”页面中进行下载（以下简称“补充文件”）：

编号	文件描述	位置/备注
1.	技术声明	就特定项目的要求，提供一次性的具体建议
2.	规格	仅针对特定项目发布
3.	PDS	该文件
4.	PDS 的解释性说明	可在 www.hempel.com 下载，其中包含与产品测试参数相关的信息
5.	应用指导	如有，将在 www.hempel.com 提供
6.	通用技术指南（例如，施工和表面预处理）	如有，将在 www.hempel.com 提供

如果 PDS 与补充文件之间存在不一致的信息，则信息的优先级应当以上述顺序排列为准。在此情况下，您还应该与 Hempel 的代表联系以示澄清。此外，买方/施工方必须充分考虑每桶产品附带的任何安全数据表，该表也可从 www.hempel.com 进行下载。

若产品未完全按照相关的 PDS 及补充文件规定的建议和要求进行施工，由此出现的任何缺陷 Hempel 将不承担任何责任。本免责声明中的信息和条款适用于本 PDS、补充文件以及 Hempel 就本产品提供的任何其他相关文件。此外，除另有明确书面约定外，产品供应以及所有技术支持均应以 Hempel 的“一般销售、交付和服务条件”约定为准。



扫码加企业微信
报价、销售及技术支持